

ORIENTAÇÕES PARA EQUIPAMENTOS A GÁS PARA ÁREA INTERNA

A Rede de gás é responsabilidade exclusiva da Empresa ou Profissional qualificados que executar a obra da rede de gás.

As informações abaixo são apenas orientações básicas de apoio.

Tubulação – Execução de Obra

É OBRIGAÇÃO da empresa ou profissional técnico gasista, devidamente qualificado e certificado, realizar o dimensionamento da rede de gás da residência e/ou local onde será instalada a lareira e outros aparelhos a gás que houver; e executar todo o serviço de obra de rede de gás, de acordo com as normativas.

- 1) Recomendamos teste de estanqueidade à empresa ou prestador de serviço que efetuar o serviço de tubulação (rede de gás). O teste de estanqueidade tem como objetivo garantir que a tubulação do gás não apresente vazamentos.
- 2) Caso se opte por utilização e instalação de um único cilindro de gás (conhecido como botijão de cozinha – P13), este cilindro deve ser dedicado à lareira e, obrigatoriamente, utilizar um regulador de, no mínimo, cinco quilos.

Pressão do Gás: BAIXA PRESSÃO

Nossas lareiras são de uso doméstico, portanto, seguindo as normas, o gás deve estar em baixa pressão para o funcionamento correto e seguro da lareira.

Registro Independente: É OBRIGATÓRIO o registro independente para cada equipamento a gás da sua residência (de acordo as normas).

Acabamento Geral: A LCZ Lareiras é fabricante do aparelho de lareira a gás. Não é responsabilidade da LCZ Lareiras projetos de aparadores e nem a escolha do material usado no acabamento e revestimentos dos nichos e/ou do local onde será instalado o aparelho de lareira a gás.

➤ **SEGUIR OBRIGATORIAMENTE AS MEDIDAS INTERNAS INFORMADAS DO NICHOS (comprimento x largura x altura) para embutir a lareira | Lareira “SEM” abas.**

- ❖ Distância entre ponto de gás e tomada elétrica: mínima 30cm e máxima de 100cm
 - ❖ Altura do ponto de Gás da base: até 5cm máximo (a partir do chão/base do nicho)
 - ❖ Altura da tomada da base: até 5cm máximo (a partir do chão/base do nicho)
1. O ponto de gás e a tomada elétrica não devem ficar posicionados nos cantos do nicho.
 2. A posição do ponto de gás e da tomada não interferem na instalação.
 3. Não há necessidade de revestimento interno do nicho – A lareira não produz calor interno.